

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 486/5-5 H

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-gazovyy-kotel-vaillant-ecotec-plus-vu-int-iv-486-5-5-h>



Описание

Котёл Vaillant ecoTEC VU INT IV 486/5-5 H - это настенный конденсационный котёл высокой мощности. Основное преимущество конденсационных котлов - экономный расход топлива и высокие показатели, поскольку они используют теплоту содержащихся в продуктах сгорания конденсационных паров. В комбинации с емкостным водонагревателем Настенный конденсационный котел Vaillant ecoTEC VU INT IV 486/5-5 H также может обеспечивать приготовление горячей воды. Модель применима для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления и идеальна для создания компактных крышных котельных. Также котел Vaillant ecoTEC VU INT IV 486/5-5 H использует образующуюся в результате горения влагу как дополнительный источник тепла.

Основные преимущества представленной модели:

- конденсационный котел мощностью 48 кВт
- диапазон мощности модулирующей горелки составляет 18-100%
- уровень NO_x, содержащихся в продуктах сгорания, не превышает 20 мг/кВт.ч

- КПД в среднем за отопительный сезон составляет 109%
- наличие DIA-System (цифровой информационно-аналитической системы)
- Отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон
- Бесконтактный датчик расхода воды через котёл
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Электронное зажигание и контроль за процессом горения

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Словакия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	48
Min мощность, кВт	8,5
Мах давление отопит контура , Атм	3,9
Min давление отопит контура , Атм	0,4
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Min расход природного газа, м3/ч	0,85
Мах расход природного газа, м3/ч	4,8
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	3,5
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,67
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	1 1/2
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	162
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В

Габариты (ВхШхГ), см	80x48x45
Вес, кг	46
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Защита от замерзания	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Электронный блок каскадного регулирования	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	80
Ширина, см	48
Глубина, см	45
Отапливаемая площадь, кв.м.	460 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.