

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Шкаф шоковой заморозки Hicold W5TGO

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-i-kamery-shokovoy-zamorozki/shkaf-shokovoy-zamorozki-hicold-w5tgo>



Описание

- Шкаф шоковой заморозки Hicold W5TGO – компактное холодильное оборудование пищевых производств, предприятий питания и торговли для быстрого (шокового) охлаждения и глубокой заморозки продуктов и готовых блюд.
- Шоковая заморозка сохраняет продукты на длительный срок, снижает негативное воздействие кристаллов воды в клетках: кристаллы при ускоренной заморозке образуются очень мелкими и не разрушают структуру продукта, сохраняют его вес, влажность, питательность.
- Особенности модели W5TGO: серия – гастронормированные шкафы глубиной 700 мм; встроенное холодильное оборудование нижнего расположения; фронтальная панель напротив холодильной установки перфорирована для воздухообмена и охлаждения; удобная панель управления с пиктограммами интуитивно понятна; конвективное распределение холодного воздуха по объему камеры (встроенный вентилятор на задней стенке); вентилятор отключается при открытии двери; пять уровней установки gastronorm-емкостей (направляющие); тип gastronorm-емкостей – GN1/1; режимы: шоковое охлаждение, глубокая шоковая заморозка, деликатная шоковая заморозка; срок хранения продуктов – до 1 года; автоматическая оттайка.
- Стандартная комплектация: корпус, обшивка, поверхности – сталь AISI 304 (нержавеющая); заливная, бесшовная термоизоляция – вспененный полиуретан, толщиной 60 мм; дверь –

распашная, глухая, с доводчиком, фиксацией в положении «открыто на 105 °» и ручкой по всей высоте, не выступающей за пределы поверхности; камера для удобства санитарной обработки – с закругленными углами; экономичная модель компрессора производства ЕС; зонд сердечника иглы (контроль длительности цикла); регулируемые ножки.

- Особенности установки: напольная установка (можно на раму, подставку); не монтировать рядом с радиаторами, котлами; подключение к сети – заземленная розетка на 220 В; точность установки на неровных полах – благодаря конструкции ножек.

Характеристики

Вес, кг	80 кг
Количество уровней	5
Время для замораживания	240 мин
Время для охлаждения	90 мин
Напряжение	220 В
Температура замораживания продукта	90...-18 °С
Потребляемая электроэнергия	0.87 кВт/сутки
Температура охлаждения продукта	90...+3 °С
Высота, мм	840 мм
Длина, мм	710 мм
Ширина, мм	700 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.