

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный котел De Dietrich INNOVENS MCA Pro 90

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-kotel-de-dietrich-innovens-mca-pro-90>



Описание

De Dietrich INNOVENS PRO MCA представляет собой модель современного и производительного газового котла конденсационного типа, отличающегося удобством монтажа и дальнейшего использования. Усовершенствованная система управления обеспечивает комфортную эксплуатацию оборудования на протяжении длительного периода времени.

Особенности и преимущества:

- Настенные конденсационные котлы для отопления для работы на природном газе или пропане (без переоборудования, кроме MCA 90).
- Среднегодовой КПД эксплуатации до 110%.
- Низкие выбросы загрязняющих веществ.
- Компактный моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием.
- Возможность подключения к коаксиальному дымоходу или к дымовой трубе.
- Модулирующая горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали с поверхностью из сплетенных металлических волокон.
- Диапазон модуляции — от 18 до 100% мощности.

- Вентилятор с шумоглушителем для забора воздуха на горение.
- Поставляется с автоматическим воздухоотводчиком и сифоном для отвода конденсата.
- Давление подачи газа: 13/20 мбар.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	110
Страна производителя	Франция
Конденсационный	Да
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	алюминий
Встроенный расширительный бак	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	7
Расход природного газа куб. м/час	9.1
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	10 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Электропитание	220-240/1/50
Функции	термометр, манометр, автоподжиг
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	50x75x50см
Диаметр коаксиального дымохода	100/150
Патрубок подключения контура отопления	1 ¼
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.