

## **Коммерческое предложение от 13.05.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Toshiba RAV-RM1401UTP-E/RAV-GM1401AT8P-E**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/toshiba\\_rav\\_rm1401utp\\_e\\_rav\\_gm1401at8p\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/toshiba_rav_rm1401utp_e_rav_gm1401at8p_e)



### **Описание**

Кассетный кондиционер Toshiba RM\_UTP – это энергоэффективное устройство с инверторным управлением. Данная модель характеризуется стильным дизайном, а также низким уровнем звукового давления. Прибор оборудован системой самоочистки, а также защитой от размножения бактерий.

### **Особенности и преимущества Toshiba RAV-RM1401UTP-E/RAV-GM1401AT8P-E:**

- Хладагент R32
- Энергоэффективность класса A++
- Инверторный тип компрессора
- Минимальный уровень звука в режиме охлаждения и в режиме обогрева
- Мониторинг энергопотребления с пульта управления
- Съемные угловые панели внешнего блока для легкого доступа
- Функции автоматической диагностики и самодиагностики
- Возможность подмеса свежего воздуха

- Комплектация разными видами пультов с различными функциональными возможностями
- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (3 положения)
- Недельный таймер для автоматического включения/выключения прибора в нужный момент времени
- Ионы серебра для защиты от плесени в зоне отвода дренажа
- Дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм

## **Характеристики**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Страна                                | Япония      |
| Производитель                         | Таиланд     |
| Площадь, м2                           | 120         |
| Охлаждение, кВт                       | 12          |
| Обогрев, кВт                          | 13          |
| Компрессор                            | Инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч                  | 2100        |
| Мах длина трассы, м                   | 50          |
| Режим работы                          | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции            | Опция       |
| Гарантия                              | 3 года      |
| Панель                                | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт       | 4.29        |
| Потребление при обогреве, кВт         | 3.46        |
| Диапазон t на охлаждение, °C          | -15...+46   |
| Диапазон t на обогрев, °C             | -15...+15   |
| Хладагент                             | R32         |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A+/A+       |
| Ø жидкостной трубы, дюйм              | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм                 | 5/8         |
| Дренажная помпа                       | Да          |
| Напряжение, В                         | 380         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.