

Описание товара Фекальный насос Unipump

FEKAMAX 35-13-3



Описание

Погружной фекальный насос Unipump FEKAMAX 35-13-3 предназначен для выкачивания воды из затопленных погребов и подвалов, бассейнов, дренажных колодцев и прочих резервуаров. Возможно использование на промышленных предприятиях, очистных сооружениях и канализационных станциях.

Жидкость, перекачиваемая насосом, может быть сильно загрязнена. Подходит для отвода сточных вод. Не следует перекачивать жидкость, содержащую длиноволокнистые включения, крупные твердые частицы, а также легко воспламеняющихся и агрессивные жидкости. Максимальный размер твердых частиц - 8 мм. Насос не предназначен для подачи питьевой воды.

Насос имеет герметичный корпус из чугуна. Встроенный режущий механизм изготовлен из нержавеющей стали. Всасывание воды производится в нижней части. Затем вода под давлением поступает в водопровод.

Однофазный двигатель оснащен встроенным термореле и пусковым конденсатором. Ротор и статор расположены в верхней части насоса. Охлаждение двигателя производится за счет перекачиваемой жидкости. Двигательная часть отделена от насосной масляной камерой с системой уплотнений. Она оснащена винтом-пробкой, с помощью которого можно проводить контроль уровня масла.

Особенности и преимущества Unipump FEKAMAX 35-13-3:

- Для перекачивания загрязненной жидкости
- Корпус из чугуна
- Однофазный двигатель
- Встроенное термореле

- Режущий механизм
- Кабель длиной 9 м

Характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Тип насоса | дренажный |
| Страна производителя | Россия |
| Макс. производительность, л/мин | 883 |
| Высота напора | 20 м |
| Максимальный напор | 20 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Модель насоса | Unipump FEKAMAX |
| Глубина погружения | 5 м |
| Страна сборки | Россия |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 53 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Перекачиваемые жидкости | Сильнозагрязненные |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости, °С | 1 — 45 |
| Размер фильтруемых частиц | 8 мм |
| Материал корпуса | Чугун |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 35 |
| Цвет | синий |
| Вес | 47 кг |
| Длина сетевого шнура | 9 м |
| Диаметр выходного отверстия | 2½" |
| Длина | 24 см |
| Ширина | 24 см |
| Высота | 57.5 см |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.