

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Водяной тепловентилятор Sonniger Heater Condens CR2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/_50_sonniger_heater_condens_cr2



Описание

Конструкция тепловентиляторов HEATER CONDENS предельно проста: меньше компонентов - выше надёжность. В производстве используются только проверенные материалы и комплектующие, показавшие свою эффективность в аэрокосмической и автомобильной индустриях. Перед отгрузкой каждый агрегат проходит заводской контроль качества с обязательной опрессовкой под давлением 21 бар.

Особенности и преимущества Sonniger Heater Condens CR2:

- Долговечный неприхотливый корпус из немецкого вспененного полипропилена PPT® - легкого, упругого, шумопоглощающего материала, устойчивого к влаге и возгораниям
- Европейский медно-алюминиевый теплообменник с утолщенными ламелями и уменьшенным межламельным расстоянием. Рассчитан на теплоноситель с содержанием гликоля до 50% и давлением до 16 бар
- Надежный экономичный трехскоростной мотор с защитой от перегрева, электронным управлением и пылевлагозащитой класса IP54. Крыльчатка с низким аэродинамическим сопротивлением и малым уровнем шума

- Лопатки аэродинамической формы с индивидуальной регулировкой и прочной фиксацией угла наклона позволяют эффективно распределять воздушный поток, или создавать в помещении зоны с более высокой температурой нагрева
- Малый вес, ударопрочный корпус, продуманное крепление к стенам и потолку, регулируемые жалюзи и простое подключение к инженерным сетям упрощают установку и облегчают работу монтажникам

Характеристики

Тепловая мощность	50 кВт
Источник тепла	Водяной
Способ установки	Настенный/Потолочный
Страна производителя	Польша
Модель тепловентилятора	Sonniger Heater Condens
Макс. дальность струи воздуха	21 м
Страна сборки	Польша
Уровни мощности, Вт	15000-50000
Управление	механическое
Расход воздуха, куб. м/ч	3350
Макс. рабочее давление, Мпа	1.6
Макс. температура теплоносителя, °С	130
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин	1350
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Количество рядов нагревателя	2
Уровень шума, дБ	41
Степень защиты	IP54
Цвет	серый
Дополнительная информация	3-х скоростной вентилятор
Длина	68 см
Ширина	57 см
Высота	37.5 см
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4
Вес	12.7 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.