

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Lessar LS-HE55TVA4/LU-HE55UVA4



Описание

Напольно-потолочные блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка оборудования на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных систем нецелесообразна из-за вытянутой формы помещения. Напольно-потолочные кондиционеры отличаются простотой монтажа, предлагая универсальное решение для коммерческих объектов, а инверторный компрессор обеспечит высокий уровень энергоэффективности, сокращая издержки.

Особенности и преимущества Lessar LS-HE55TVA4/LU-HE55UVA4:

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной
- Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора
- Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении. Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы
- Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в помещение
- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения
- Автокачение жалюзи. Функция, позволяющая управлять направлением воздушного потока с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи, имеющих несколько фиксированных положений. Плавное качение в горизонтальной и вертикальной плоскостях обеспечивает

- равномерное распределение воздушного потока
- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально эффективного микроклимата в помещении
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Подача свежего воздуха. Технология, обеспечивающая подачу свежего воздуха в помещение.

Характеристики

Модель кондиционера	54 (до 160 м.кв)
Площадь помещения	160 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Франция
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Мощность обогрева	17.88 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.321 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.249 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	49.5
Уровень шума (внешний блок), Дб	63.5
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2020

Габаритный размер (внутреннего блока)	67.5 × 165 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	41.5 × 95.2 × 133.3 см
Вес (внешний блок)	107.1 кг
Вес (внутренний блок)	40.4 кг
Вес	147.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.