

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Arderia SB40 v3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_arderia_sb40_v3



Описание

Настенный газовый котел Arderia SB предназначен для отопления и помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает.

Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе".

Особенности и преимущества Arderia SB40 v3:

- Модуляция пламени
- Автоматическое электрическое зажигание

- Котлы адаптированы к Российским условиям
- Работа при низком входном давлении газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Закрытая камера сгорания
- Монотермический медный теплообменник
- Наличие датчика холодной воды
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Датчик протока, измеряющий количество и скорость потока
- Режим таймер
- Электронная система самодиагностики
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	400 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	40 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Arderia SB
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Южная Корея
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	90.1
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	монотермический
Материал первичного теплообменника	медь

Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	2.8
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 7 л.
Цвет	белый
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан
Функции	индикатор включения
Особенности	дисплей, встроенный трехходовой клапан
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	32.8 см
Ширина	42.6 см
Высота	65.2 см
Вес	29.4 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.