

# Описание товара Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-31



## Описание

Среднетемпературная сплит-система **АСК-Холод СС-31** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

## **Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- Монитор напряжения

## **Особенности:**

- Компрессор: Tecumseh TFH 4522 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

### Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 15,07 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 13,2 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 1,35 кг
- Длина струи: 8 мм
- Производительность: 1600 м<sup>3</sup>/час
- Габариты в упаковке: 1220x900x1100 мм

### Опции (заказываются отдельно):

- ☐ ☐ Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °C)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера и с другим количеством вентиляторов.*

### Характеристики

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Тип                      | среднетемпературная        |
| Температурный режим      | от -5 до 10 °C             |
| Холодопроизводительность | 3090 Вт                    |
| Объем холодильной камеры | от 30 до 70 м <sup>3</sup> |
| Хладагент                | R404                       |
| Напряжение               | 380 В                      |
| Потребляемая мощность    | 1.6 кВт                    |
| Ширина внешнего блока    | 840 мм                     |
| Глубина внешнего блока   | 430 мм                     |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Высота внешнего блока                | 914 мм |
| Ширина внутреннего блока             | 732 мм |
| Глубина внутреннего блока            | 500 мм |
| Высота внутреннего блока             | 430 мм |
| Вес общий (без упаковки)             | 95 кг  |
| Вес общий (с упаковкой)              | 175 кг |
| Вес внешнего блока (без упаковки)    | 60 кг  |
| Вес внешнего блока (с упаковкой)     | 135 кг |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 35 кг  |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой)  | 40 кг  |
| Страна производства                  | Россия |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.