

# Описание товара Напольный ИБП Socomec

## DELPHYS MP Elite+ 100



### Характеристики

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Полная мощность                        | 100 кВА                          |
| Активная мощность                      | 90 кВт                           |
| Фазы на входе                          | 3 фазы                           |
| Фазы на выходе                         | 3 фазы                           |
| Форм-фактор                            | напольный                        |
| Модель                                 | Socomec DELPHYS MP Elite+ 100    |
| Номинальное входное напряжение         | 380/400/415 В                    |
| Входной коэффициент мощности           | 0.99 cos φ                       |
| Номинальное выходное напряжение        | 380/400/415 В                    |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |
| Выходная частота                       | 50/60 Гц                         |
| Выходной коэффициент мощности          | 0.9 cos φ                        |
| Перегрузочная способность              | 150% – 1 минута, 125% – 10 минут |
| КПД в режиме работы от электросети     | 93.5 %                           |
| Наличие байпас                         | да                               |

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие встроенных аккумуляторов         | да                                                                             |
| Интерфейсные порты                       | 3 слота для интерфейса обмена информацией + сухие сигнальные контакты + RS-232 |
| Внутренний слот для карты управления     | WEB/SNMP-интерфейс для мониторинга состояния ИБП и управления                  |
| Аварийное отключение (ЕРО)               | да                                                                             |
| Индикация                                | ЖК-дисплей с графическим интерфейсом                                           |
| Температура эксплуатации                 | 0-40 °С                                                                        |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % без конденсации                                                       |
| Высота над уровнем моря                  | 1000 м без ухудшения характеристик (максимум 3000 м)                           |
| Класс защиты                             | IP20                                                                           |
| Уровень шума                             | 65 дБ                                                                          |
| Габаритные размеры ИБП                   | 1000 x 800 x 1930 мм                                                           |
| Масса                                    | 860 кг                                                                         |
| Безопасность                             | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2                                     |
| ЭМС                                      | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2                                                     |
| Страна происхождения                     | Франция                                                                        |
| Гарантия                                 | 1 год                                                                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.