

Коммерческое предложение от 19.04.2025

Наименование товара: Стоечный ИБП Штиль SR1101SL

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-shtil-sr1101sl>



Описание

- ИБП переменного тока ШТИЛЬ SR1101SL Данное устройство относится к онлайнным источникам электропитания.
- ИБП SR1101SL 19 работает по принципу двойного преобразования. Модель в универсальном рэковом исполнении подходит для защиты:
 - - рабочих станций;
 - - офисных АТС;
 - - сетевого оборудования;
 - - серверов;
 - - телекоммуникационной аппаратуры и т.
- д. Мощность ИБП SR1101SL составляет 1 кВА. Конструктивные и функциональные возможности - увеличение срока службы АБ;
 - - расширенный диапазон стабилизации напряжения;
 - - эталонная синусоида на выходе;
 - - минимальное количество искажений входной сети. Передняя панель ИБП ШТИЛЬ оснащена ЖК-дисплеем с удобным интерфейсом.
- Задняя панель снабжена портом RS-232 и универсальным слотом, к которому подключаются платы и интерфейсы.

- Также предусмотрен «холодный» старт. Диапазон входного напряжения при загрузенности в 50-70 составляет 140-300 В, при загрузенности в 70-100 – 160-300 В. В комплект поставки ИБП SR1101SL входит:
- - ИБП;
- UPS - Руководство пользователя;
- - Кабель последовательного интерфейса;

Характеристики

Время автономной работы	5 минут.
Гарантия	12 мес
Дисплей	ЖК дисплей и светодиодная индикация
Габариты, мм	Ш450хВ88хГ482
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50 ± 0,2%
Диапазон входных напряжений(предельный), В	115-300 (при нагрузке 0- 50%)
КПД не менее, %	87
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	7
Мощность, ВА	1000
Напряжение цепи постоянного тока, В	36
Процент отклонения выходного напряжения, %	220 ± 2%
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	220
Тип ИБП	On-line
Тип подключаемых аккумуляторов	по технологии AGM, GEL
Уровень шума, dB	45
Относительная влажность, %	0-95% (без конденсации)
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия
Байпас	Есть
Напряжение, В	36