

## Описание товара 21.08.2025

Наименование товара: Сплит-система низкотемпературная Ариада KLS 330T

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/\\_kls\\_330t](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_kls_330t)



### Описание

Низкотемпературная сплит-система **Ариада KLS 330T** серии **Лидер** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

### **Особенности:**

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2516Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электроventильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS,

где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

#### **Дополнительные характеристики:**

- Мощность компрессора: 2,97 кВт
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 17,4 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315
  - Производительность: 2000 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
  - Поверхность: 12,7 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
  - Мощность ТЭНов: 2,05 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 315 мм
  - Производительность: 2000 м<sup>3</sup>/час
  - Длина струи: 8 м
- Габариты в упаковке:
  - Конденсатор: 1130x660x1150 мм
  - Воздухоохладитель: 900x800x600 мм
- Объем упаковки:
  - Конденсатор: 0,858 м<sup>3</sup>
  - Воздухоохладитель: 0,432 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице ( при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Напряжение          | 380 В  |
| Страна производства | Россия |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Тип                                  | низкотемпературная |
| Температурный режим                  | от -18 до -16 °C   |
| Потребляемая мощность                | 3.4 кВт            |
| Объем холодильной камеры             | от 30 до 42 м³     |
| Хладагент                            | R404               |
| Вес внешнего блока (без упаковки)    | 84 кг              |
| Вес внешнего блока (с упаковкой)     | 135 кг             |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 28 кг              |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой)  | 61 кг              |
| Бренд                                | Ариада             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.