

Описание товара Напольно-потолочный кондиционер MDV MDUE-60HRN1 / MDOU- 60HN1-L



Описание

Напольно-подпотолочный кондиционер MDV MDUE-60HRN1 / MDOU-60HN1-L - представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Используются компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) и Sanyo. На передней панели кондиционера находится панель управления и индикации с приемником ИК-сигналов от пульта ДУ.

Кондиционер выполнен в современном стильном дизайне, имеет компактные размеры и надежно защищен от протечек конденсата дополнительной абсорбирующей защитой. Напольно-потолочный кондиционер обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка по 4-м сторонам (вверх-вниз, вправо-влево). Это позволяет более равномерно распределить воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.

Используется там, где недостаточно обычного традиционного кондиционера (большие помещения с высокими потолками, залы ресторанов, супермаркеты, крупные офисы и т.д.). Идеально подходит для помещений сложной архитектуры, например, имеющих сильно вытянутую форму.

Для подключения центрального контроллера CCM03 необходимо приобрести модуль адресации NIM01.

Полупромышленные сплит-системы MDV оснащены функцией обнаружения утечки хладагента.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек
Площадь помещения	160 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	44
Мощность охлаждения	16.2 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	60 (до 150-160 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.4 кВт
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	1650 × 675 × 235 мм
Вес (внутренний блок)	39 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.8 кВт
Мощность обогрева	18.2 кВт
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	25 м

Габаритный размер (внешнего блока)	900 × 1167 × 340 мм
Коэффициент эффективности COP	3.03
Коэффициент эффективности EER	2.52
Бренд	MDV

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.